



[Logo TUV SUD Product Service w prawym górnym rogu]

[Z lewej strony napis „CERTYFIKAT” na niebieskim pionowym pasku]

[W stopce dane teleadresowe TUV SUD Product Service GmbH]

Świadectwo Zgodności

Nr N8A 18 03 41829 03089

Posiadacz świadectwa:

Huawei Technologies Co., Ltd.

Administration Building

Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District

518129 Shenzhen

CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

Produkt:

Konwerter

INWERTER SOLARNY

Niniejsze Świadectwo Zgodności wydawane jest na zasadzie dobrowolności zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE dotyczącą sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku w określonych granicach napięcia. Niniejszy dokument służy do potwierdzenia, że opisany sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń zawartymi w dyrektywie i opiera się na specyfikacjach technicznych obowiązujących w momencie jego wydania. Dotyczy on wyłącznie konkretnej próbki przekazanej do testów i certyfikacji. Zobacz także uwagi na odwrocie.

Nr sprawozdania z badań: 704091805101-00

[Hologram TUV SUD]

Data: 6 marca 2018 Zhengdong Ma (-) [nieczytelny podpis]

[Oznaczenie CE] Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej oraz deklaracji zgodności UE na produkcie można umieścić wymagane oznakowanie CE. Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Należy przestrzegać innych istotnych dyrektyw UE.



**Świadectwo Zgodności nr
N8A 18 03 41829 03089**

Model(e): SUN2000-75KTL-C1, SUN2000-70KTL-C1,
SUN2000-65KTL-C1, SUN2000-65KTL-M0,
SUN2000-60KTL-M0, SUN2000-50KTL-M0,
SUN2000-70KTL-INM0.

Parametry:	Maks. napięcie wejściowe DC:	1100 VDC
	Zakres MPP DC:	200-1000 VDC
	Maks. prąd wejściowy DC.:	patrz załącznik,
	Isc PV:	patrz załącznik,
	Nominalne napięcie wyjściowe AC:	patrz załącznik.
	Nominalna częstotliwość robocza AC:	patrz załącznik
	Maks. prąd wyjściowy AC:	patrz załącznik
	Wyjściowa moc znamionowa AC:	patrz załącznik
	Maks. moc wyjściowa AC:	patrz załącznik
	Współczynnik mocy:	0.8 (moc bierna indukcyjna)... 0,8 (moc bierna pojemnościowa)
	Zakres temperatur pracy:	-25°C... + 60°C
	Klasa ochrony:	I
	Stopień ochrony:	IP65

Przetestowano EN 62109-1:2010
zgodnie z normami: EN 62109-2 2011



Świadectwo Zgodności nr N8A 18 03 41829

03089

Powyższym certyfikatem będą objęte następujące modele:

Model:	SUN200 0-75KTL- C1	SUN200 0-70KTL- C1	SUN2000 -70KTL- INM0	SUN2000- 65KTL-C1	SUN2000- 65KTL-M0	SUN2000- 60KTL-M0	SUN2000- 50KTL-M0
Parametr							
Maks. prąd wejściowy DC	25 A /25 A/25 A /25 A /25 A/25 A	22 A /22 A /22 A /22 A /22 A /22 A					
Isc PV:	39 A /39 A/39 A /39 A/39 A/39 A	30 A /30 A /30 A /30A /30 A /30A					
Nominalne napięcie wyjściowe AC:	3~, 500 V AC				3~, 480 V AC	3~, 480 V AC lub 3/N/PE~, 380/400 V AC	3/N/PE~, 380/400/4 15 V AC
Nominalna częstotliwość robocza AC:	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50/60 Hz			
Maks. prąd wyjściowy AC:	95.3 A	89 A	83.2 A	83.2 A	86.7 A	100 A (380VAC) 95.3A (400VAC) 79.4A (480VAC)	83.6 A (380VAC) 79,4 A (400VAC) 76.6 A (415VAC)
Wyjściowa moc znamionowa AC:	75 kW	70 kW	65 kW	65 kW	65 kW	60 kW	50 kW
Maks. moc wyjściowa AC:	82.5 kW	77 kW	72 kW	72 kW	72 kW	66 kW	55 kW

Ja, niżej podpisana, Małgorzata Borowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/120/14, zaświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Katowice, 22 maja 2018

Nr rep.: 254/18



Małgorzata Borowska